40-990-0151 Aplexol Parquet Polish

Versie : 170215	:	Aplexol Parquet Polish is een onderhoudsmiddel voor oppervlakken die behandeld zijn met watergedragen lakken zoals vloeren, trappen, meubels e.d.
Eigenschappen	:	Aplexol Parquet Polish geeft meubels, vloeren en trappen weer een frisse uitstraling..
Verwerking	:	Aplexol Parquet Polish kan 1 of 2x per jaar gebruikt worden op gereinigde ondergrond. Aplexol Parquet Polish mengen met schoon water. 1 deel Aplexol Parquet Polish met 20 delen schoon water. Het mengsel dun en gelijkmatig met doek of wisser aanbrengen. Laten drogen en niet navegen. Voor Trappen en parketvloeren kan de eerste keer onverdund, gelijkmatig en dun worden aangebracht. Na droging eveneens niet navegen.
Opslag	:	Aplexol Parket Polish is bij een vakkundige opslag minimaal 12 maanden houdbaar. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.